

	CARATTERISTICHE OLIO	ADDITIVI				
		100% SINTETICO	SUPERIORE PROTEZIONE IN CONDIZIONI GRAVOSE	RIDUZIONE DEPOSITI	PROTEZIONE CAMBIO	AUMENTO GRIP FRIZIONE
MOTORE SPOMPATO	API SL / JASO MA-MA2 SAE 10W40 API GL-4	✓	✓	✓	✓	✓
MOTORE ORIGINALE	API SL / JASO MA-MA2 SAE 10W40 API GL-4	✓	✓	✓	✓	✓
MOTORE ELABORATO	API SL / JASO MA-MA2 SAE 10W40 API GL-4	✓	✓	✓	✓	✓
MOTORE MOLTO ELABORATO	API SL / JASO MA-MA2 SAE 10W40 API GL-4	✓	✓	✓	✓	✓
“GUIDO TRANQUILLO MA OGNI TANTO SPALANCO”	API SL / JASO MA-MA2 SAE 10W40 API GL-4	✓	✓	✓	✓	✓
“SONO UN PILOTA E LO SO SOLO IO”	API SL / JASO MA-MA2 SAE 10W40 API GL-4	✓	✓	✓	✓	✓

	GRADAZIONI OLIO SAE CONSIGLiate					
TEMPERATURA MEDIA DELLA TUA CITTA' 0° - 10°	0W-30	5W-30	10W-30	SAE 20	SAE 30	SAE 75W-90
TEMPERATURA MEDIA DELLA TUA CITTA' 10° - 20°	5W-30	10W-30	15W-30	SAE 30	SAE 40	SAE 75W-90
TEMPERATURA MEDIA DELLA TUA CITTA' 20° - 30°	5W-40	10W-40	15W-40	SAE 30	SAE 40	SAE 85W-90
TEMPERATURA MEDIA DELLA TUA CITTA' OLTRE 30°	10W-40	15W-40	10W-50	SAE 40	SAE 140	SAE 85W-90